

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**LE_0198310_00_M_Wupo sz.**

1. Terméktípus egyértelmű azonosító kódja:

Wüpo csavarok**Cikk előszámok: 0171, 0172, 0174, 0176, 0183, 0195, 0196, 0198****kivéve a 4xd értéknél kisebb menethosszúságú cikkeket < 4xd****EN 14592:2012**

2. Típus-, sarzs- vagy sorozatszám vagy más, az építőipari termék azonosítására szolgáló jelölés 11. cikk 4. bekezdés szerint:

Sarzs szám: lásd a csomagoláson

3. Az építőipari terméknek a gyártó által előírt felhasználati célja vagy céljai az alkalmazandó harmonizált műszaki specifikáció szerint:

Terméktípus	Wüpo csavarok
Alkalmazás helye	Fa építőelemek, fa szerkezeti anyagok összekötése fával Csak száraz (NKL1) vagy nedves (NKL2) beltéri helyiségekben alkalmazható, tartalmazott átmérő 3,0 – 8,0 mm
Terhelés	Statikus és kvázi-statikus

4. Név, bejegyzett kereskedelmi név vagy bejegyzett márkanév és gyártó elérhetőségi címe 11. cikk 5. bekezdés szerint:

Würth International AG
CH-7000 Chur
Aspermontstrasse 1, Svájc

5. Az esetleges meghatalmazott neve és elérhetőségi címe, aki a 12. cikk 2. bekezdés szerint a feladatok végrehajtásáért felel:

Nem vonatkozik

6. Az építőipari termék teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek V. melléklet szerint:

3-as rendszer

7. Ha a teljesítménynyilatkozat olyan építőipari termékre vonatkozik, mely egy harmonizált szabvány hatálya alá esik:

EN 14592:2012**Faépítmények - Csap formájú összekötő elemek**

8. Ha a teljesítménynyilatkozat olyan építőipari termékre vonatkozik, melyre egy Európai Műszaki Értékelést állítottak ki:

Nem vonatkozik

9. Nyilatkozatban rögzített teljesítmény:

Típus	Ø d1 mm	Ø d2 mm	Mechanikai szilárdság és merevség								
			Húzószil.	Felső	Folyási	Törési	Becsavarási	Húzási		Fejathúzási p.	
			F _{ts} ,k kN	lapfelület mm	nyomaték M _{y,k} Nm	nyomaték f _{tor,k} Nm	ny. R _{tor,MW} Nm	f _{ax,k} N/mm ²	P _k kg/m ³	f _{head,k} N/mm ²	P _k kg/m ³
WÜPO	3.0	2.00	3.30	6.00	1.50	1.75	0.30	12.00	400	23.00	400
	3.5	2.25	4.50	7.00	2.50	2.35	0.60	12.00	400	23.00	400
	4.0	2.60	5.00	8.00	3.00	3.00	1.00	12.00	400	23.00	400
	4.5	2.80	6.00	9.00	5.00	4.70	1.00	13.00	400	22.50	400
	5.0	3.20	8.00	10.00	6.00	5.60	1.60	13.00	400	21.50	400
	6.0	3.95	11.00	12.00	10.00	10.00	3.00	13.00	400	22.00	400

Tartósság (korrozóvédelem):

Galvanikus horganyzás ISO 2081 szerint (1. felhasználási osztály EN 1995-1-1 szerint)

Szerkezeti anyag: Hengerelt huzal ötvözetlen acélból EN 10083-2 szerint

Huzal jellemző szakítószilárdsága (f_u) EN 10218-1 szerint legalább 500 N/mm²

Ha a 37. vagy 38. cikknek megfelelően az Egyedi Műszaki Dokumentációt alkalmazták, azon követelmények, melyeket a termék teljesít:

Nem vonatkozik

10. Az 1. és 2. szám szerinti termék teljesítménye megfelel a 9. szám szerinti teljesítménynyilatkozatban rögzített teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat elkészítése kizárólag a 4. szám alatt megnevezett gyártó felelőssége.

A gyártó képviselőjében és nevében aláírta:



 Gerd Rössler
 Managing Director



 Patrick Kohler
 Head of Power Tools / Material Processing

Chur, 24.02.2014